MS8229

MASTECH

Ψηφιακό πολύμετρο 5 σε 1
(Πολύμετρο-Θερμόμετρο-Decibelομετρο
- Luxομετρο- Υγρόμετρο- DMM)

- Τέστ ωμικής συνέχειας με Buzzer
- Τέστ διόδου • Αυτόματη απενεργοποίηση • MAX measurement
- Πλήρης φωτιζόμενη οθόνη & πλήρης sensor

5 σε 1

- VΩA
- °C
- %RH
- dB
- Lux

Τάση DC	: 400m/ 4/ 40/ 400/ 1000V±0.7%
Τάση AC	: 400m/ 4/ 40/ 400V±0.8%, 750V±1%
Ένταση DC	: 400μ/ 4000μ/ 40m/ 400mA±1.2%, 10A±2.0%
Ένταση AC	: 400μ/ 4000μ/ 40m/ 400mA±1.5%, 10A±3.0%
Αντίσταση	: 400/ 4k/40k/ 400k/4M/ 40MΩ±1,0%
Χωρητικότητα	: 50n/ 500n/ 5μ/ 50μ/ 200μF±3.0%
Συχνότητα	: 10/ 100/ 1k/ 10k/ 100kHz±2.0%
Θερμοκρασία	: -20°C~1000ω±3.0% ή ±2.0°C (μέσω K)
Θερμοκρασία	: 0°C~40°C±2.0% (μέσω sensor)
Υγρασία	: 20%~95%RH±5.0%RH
Φωτεινότητα	: 4000Lux~40000Lux±5.0%
Ένταση Ήχου	: 40~10dB±5dB
Διαστάσεις	: 195x92x55mm

EMC&LVD

CE

Design and Conforms to
IEC61010-1
1000V
CAT.II