

VA38 CE

V&A
INSTRUMENT



Πολύμετρο Ακριβείας RMS με σύνδεση σε Η/Υ

- Μετρήσεις MIN/MAX/REL
- Ψηφιακή απεικόνιση μπάρας
- Μετρήσεις dBm
- Επιλογής αυτόματης απενεργοποίησης ή συνεχούς λειτουργίας
- Βοηθητικός φωτισμός(BACKLIGHT)
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Ηχητική προειδοποίηση λάθους τοποθέτησης ακροδεκτών
- Προσφέρεται λογισμικό πακέτο & καλώδιο σύνδεσης USB με Η/Υ για την αναγραφή, αποθήκευση & επεξεργασία δεδομένων μέτρησης
- Μέτρηση ωμικής συνέχειας
- Λειτουργία HOLD

**TRUE
RMS**

Τάση AC	: 50mV/ 500mV/ 5V/ 50V/ 500V/ 1000V±(0.5%+40)
Τάση DC	: 50mV/ 500mV/ 5V/ 50V/ 500V/ 1000V±(0.03%+100)
Ένταση AC	: 500μΑ/ 5000μΑ/ 50mA/500mA/ 5A/ 10A±(0.75+20)
Ένταση DC	: 500μΑ/ 5000μΑ/ 50mA/500mA /5A/10A±(0.15+20)
Αντίσταση	: 500Ω/5KΩ/50KΩ/500KΩ/5MΩ±(0.1%+10)/50MΩ±(0.5%+10)
Χωρητικότητα	: 50nF/500nF/5μF/50μF(±1%+5)/500μF/5000μF±(2%+5)
Συχνότητα	: Linear 5Hz ~ 200kHz/Logic 5Hz ~ 2Mhz±(0.006%+4)
Duty Cycle	: 5% ~ 95%±(2%+5)
Μέτρηση διόδου	: 0 ~ 2.5V±(1%+5)
Διαστάσεις	: 205x97x45mm