

# MS2203 CE

Design and Conforms to  
**IEC61010-1**  
1000V  
CAT.II



## 1Ph & 3Ph systems

Αμπεροτσιμπίδα ειδική για τη μέτρηση ισχύος & συνημίτονου

- Συήληογή & επεξεργασία δεδομένων & από τις 3 φάσεις (Με 3 διαφορετ. μετρήσεις)
- Μέτρηση 5 διαφορετικών τιμών ισχύος (ενεργή, συνοδική κτλ.)
- Μέτρηση συνημίτονου (κάθε φάσης & συνοδικά)
- Δαπάνη ενέργειας οικιακών συσκευών
- Σύνδεση με Η/Υ on line ή επεξεργασία των αποθηκευμένων μετρήσεων
- Μέτρηση MIN/MAX
- Βοηθητικός Φωτισμός

### EMC&LVD

Μέγιστη διατομή αγωγού	: Φ50mm
Ένταση AC	: 40/ 100/ 400/ 1000A±2%
Τάση AC	: 100/ 300/ 600V±1.2%
Εναργός ισχύς	: 4/ 10/ 40/ 100/ 600kW±3%
Ισχύς (VA)	: 4/ 10/ 40/ 100/ 600kVA±3%
Συνημίτονο (PF)	: 0.3 cap to 0.3 ind±0.02
Reactive power (KVAR)	: 4/ 10/ 40/ 100/ 600kVAR±4%
Active energy (kWh)	: 10/ 100/ 1000/1 0000kWh±3%
Συχνότητα (Hz)	: 20Hz-1000Hz 0.5%
Display	: 4 DIGITS LCD 9999
Τροφοδοσία	: 4X1.5V AA
Θερμοκρασία λειτουργίας	: 0°C-40°C
Διαστάσεις	: 300x103x51mm
Βάρος	: APPROX. 500g

