



ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (N x mm ²)	ΜΗΚΟΣ (m)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (U0/U)
12x0.75	500	300/500V

Χαρακτηριστικά:

Υλικό

Αγωγός

Μόνωση

Εξωτερικό περίβλημα

: Πολύκλωνος χαλκός, class 5

: PVC

: Εύκαμπτο PVC

Χρώμα

Μόνωση

Εξωτερικό περίβλημα

: Μαύρο με αρίθμηση, ένα κίτρινο/πράσινο

: Γκρι

Μηχανικές Ιδιότητες

Αναστολή ελεύθερου μήκους

Μέγιστο ύψος κινούμενου καλωδίου

Θερμοκρασία λειτουργίας

Συνιστώμενη διάμετρος βρόχου

: Μεγ. 45 μέτρα

: 80 μέτρα

: -15°C έως +70°C

: 300 ~ 450mm

Πρότυπο :

EN50214 & Gb5023

Εφαρμογές:

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε γερανογέφυρες, σε συστήματα μεταφοράς & σε ασανσέρ
Γενικότερα συνιστώνται για εγκαταστάσεις που απαιτούν πολύ μικρή ακτίνα κάμψης

Συσκευασία: Ξύλινο ρολό

Διατίθεται και σε άλλες διατομές κατόπιν παραγγελίας