

PVC-GB Μακαρόνια μονωτικά περιηλίξεων
- ηλεκτροκινητήρων & μετασχηματιστών

Χαρακτηριστικά:

- Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας -20°C έως 130°C
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για το σύντομο χρονικό διάστημα 160°C
- Έυκαμπτο με καλή αντοχή στην διάβρωση από διαλύτες , χρώματα , βερνίκια κτλ.
- Μόνωση καλωδίων, ακροδεκτών, καλωδίων μοτέρ, καλωδίων μετασχηματιστή
- Αυτοκινητοβιομηχανία
- Προστασία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
- Αντιδιαβρωτική προστασία



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ+/-	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ0.5	0.20mm	0.50mm	●	03.013.0001	100m/ρολήθό
			●	03.013.0002	100m/ρολήθό
			●	03.013.0003	100m/ρολήθό
			●	03.013.0004	100m/ρολήθό
Φ4.0	0.20mm	0.75mm	●	03.013.0017	100m/ρολήθό
			●	03.013.0019	100m/ρολήθό
			●	03.013.0020	100m/ρολήθό
Φ6.0	0.30mm	0.75mm	●	03.013.0025	100m/ρολήθό
			●	03.013.0026	100m/ρολήθό
Φ10.0	0.40mm	0.90mm	●	03.013.0032	100m/ρολήθό