

SGS Μακαρόνι από υαλινήματα

Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτοι σωλήνες από ανθεκτικό υαλιόνημα
- Βραδύκαυστοι & ελεύθεροι αλογόνων
- Ενισχυμένοι με ρητίνη σιλικόνης
- Παρέχουν άριστη μόνωση & προστασία ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες
- Διαστάσεις από 1mm ως 35mm
- Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, φούρνους, καλωδίωση ρελέ, πίνακες ελέγχου & άλλες βιομηχανικές & εμπορικές εφαρμογές
- Τάση διάσπασης Διηλεκτρικού: 1500V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 200°C



| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΟΧΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ+/- | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|-----------|--------------------------|------------------|-------|-------------|------------|
| Φ1.0 | | | | 03.013.0034 | 100m/ρολή |
| Φ2.0 | +0.20/-0 | 0.18mm | | 03.013.0035 | 100m/ρολή |
| Φ2.5 | | | | 03.013.0036 | 100m/ρολή |
| Φ3.0 | | | | 03.013.0037 | 100m/ρολή |
| Φ4.0 | +0.25/-0 | 0.23mm | | 03.013.0038 | 100m/ρολή |
| Φ5.0 | | | | 03.013.0039 | 100m/ρολή |
| Φ6.0 | +0.35/-0 | 0.28mm | | 03.013.0040 | 100m/ρολή |
| Φ8.0 | +0.50/-0 | 0.32mm | | 03.013.0041 | 50m/ρολή |
| Φ10.0 | | | ● | 03.013.0042 | 50m/ρολή |
| Φ12.0 | +0.70/-0 | 0.43mm | ΛΕΥΚΟ | 03.013.0043 | 30m/ρολή |
| Φ14.0 | | | | 03.013.0044 | 30m/ρολή |
| Φ16.0 | +0.70/-0 | 0.50mm | | 03.013.0045 | 30m/ρολή |
| Φ18.0 | | | | 03.013.0046 | 25m/ρολή |
| Φ20.0 | +0.80/-0 | 0.60mm | | 03.013.0047 | 25m/ρολή |
| Φ25.0 | | | | 03.013.0048 | 25m/ρολή |
| Φ30.0 | +0.80/-0.2 | 0.65mm | | 03.013.0049 | 25m/ρολή |
| Φ35.0 | | | | 03.013.0050 | 25m/ρολή |