

SRS1 Μακαρόνι από υαλόνήματα & σιλικόνη

Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτοι σωλήνες από ανθεκτικό υαλόνημα με επικάλυψη σιλικόνης
- Βραδύκαυστοι & ελεύθεροι αλογόνων
- Διαστάσεις από 1mm ως 35mm
- Εξωτερικό στρώμα σιλικόνης που παρέχει περαιτέρω προστασία
- Παρέχουν άριστη μόνωση & προστασία ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες
- Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, φούρνους, καλωδίωση ρελέ, πίνακες ελέγχου & άλλες βιομηχανικές & εμπορικές εφαρμογές
- Τάση διάσπασης Διηλεκτρικού: 4000V- 7000V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 200°C



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΝΟΧΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ+/-	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ1.0	+0.20/-0	0.18mm	● ΚΑΦΕ	03.013.0052	200m/ρολήθό
				03.013.0068	400x1m
Φ2.0	+0.25/-0	0.23mm		03.013.0053	200m/ρολήθό
				03.013.0069	100x1m
Φ3.0	+0.25/-0	0.23mm		03.013.0054	100m/ρολήθό
				03.013.0070	100x1m
Φ4.0	+0.25/-0	0.23mm		03.013.0055	100m/ρολήθό
				03.013.0071	100x1m
Φ5.0	+0.35/-0	0.28mm		03.013.0056	100m/ρολήθό
				03.013.0072	80x1m
Φ6.0	+0.35/-0	0.28mm		03.013.0057	100m/ρολήθό
				03.013.0073	60x1m
Φ8.0	+0.50/-0	0.32mm		03.013.0058	50m/ρολήθό
				03.013.0074	50x1m
Φ10.0	+0.50/-0	0.32mm		03.013.0059	50m/ρολήθό
				03.013.0075	50x1m
Φ12.0	+0.70/-0	0.43mm	03.013.0060	30m/ρολήθό	
Φ14.0			03.013.0061	30m/ρολήθό	
Φ16.0	+0.70/-0	0.50mm	03.013.0062	30m/ρολήθό	
Φ18.0			03.013.0063	25m/ρολήθό	
Φ20.0	+0.80/-0	0.60mm	03.013.0064	25m/ρολήθό	
Φ25.0			03.013.0065	25m/ρολήθό	
Φ30.0	+0.80/-0.2	0.65mm	03.013.0066	25m/ρολήθό	
Φ35.0			03.013.0067	25m/ρολήθό	