

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: On line διπλής μετατροπής

Προστασία εναντίων αιχμών, βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης κτλ

Κατάλληλο για ιατρικά μηχανήματα**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

Επικοινωνία RS-232 ή / & USB

Autotest (αυτογνωστικός έλεγχος)

Μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD

Rackable option ή επιλογή χρόνου back up

Από 5KVA δυνατότητα σύνδεσης σε παραλληλία μέχρι 4 UPS

Μοντέρνος σχεδιασμός

Προαιρετικά:

Μετασχηματιστής γαλβανικά μονωμένος

Θύρες επικοινωνίας RS485 / RS232 / USB / SNMP / ξηρές επαφές

Επέκταση χρόνου λειτουργίας back up με battery packs

Rail Kit εξάρτημα

2 χρόνια εγγύηση μηχανήματος & μπαταρίας

CE Certified

**E6 LCD RT 1 KVA****E6 LCD RT 2 KVA****E6 LCD RT 3 KVA****E6 LCD RT 6 KVA με εξωτερικό battery bank**

	E ⁶ LCD 1000 RT	E ⁶ LCD 2000 RT	E ⁶ LCD 3000 RT	E ⁶ LCD 6000 RT
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ON LINE PERFORMANCE HIGH FREQUENCY HIGH DENSITY			
ΙΣΧΥΣ	1000VA	2000VA	3000VA	6000VA
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΚΑΘΑΡΟ ΗΜΙΤΟΝΟ			
ΑΠΟΔΟΣΗ	0.7			
ΕΙΣΟΔΟΣ	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ			
ΕΙΣΟΔΟΣ	115 V : 60/70/80-144, 230 V : 120/140/160-288			
ΕΥΡΟΣ	50 / 60 Hz ± 5 Hz (Auto detection)			160-280
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	50 / 60 Hz ± 5 Hz (Auto detection)			45 / 65 Hz
ΕΞΟΔΟΣ	220-230-240V			
ΕΥΡΟΣ	0 ms			
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	0 ms			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
ΤΥΠΟΣ	12V/7 Ah	12V/9 Ah	12V/7 Ah	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	3	6	20	
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP / ΑΥΤΟΤΕΣΤ, ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ, ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP / ΑΥΤΟΤΕΣΤ, ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ, ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
LCD & LED	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP / ΑΥΤΟΤΕΣΤ, ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ, ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ			
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ UPS (2U)	440x88x405	440x88x650	440x88x680*	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (3U)	440x88x680			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ				
ΣΥΝΘΗΚΕΣ	0-40°			
ΘΟΡΥΒΟΣ	50dB (at 1 m)			
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	relay card, SNMP/Web card			Second RS 232, USB, RS 485, relay card, SNMP/ Web card
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ	Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, Novell Netware, Linux etc			
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	CE, UL, cUL, FCC			CE, UL, cUL
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΒΑΡΟΣ (Kgs)	
E6 LCD RT 1 KVA	04.015.0142		15.10	
E6 LCD RT 2 KVA	04.015.0144		27.90	
E6 LCD RT 3 KVA	04.015.0108		29.70	
E6 LCD RT 3 BATTERY BANK	04.015.0148		-	
E6 LCD RT 6 KVA με εξωτερικό battery bank	04.015.0139		24+68	
E6 LCD RT 3 BATTERY BANK	04.015.0147		-	
Προαιρετικά:				
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ RACK (Adaptation kit)	04.015.0143		-	