

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: On line DSP

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Απόδοση 0.8

Αποδοτική & εξυπνη διαδικασία φόρτισης

'AUTO AC RESTART

* Αυτόματη ενεργοποίηση στην επαναφορά του AC μετά απο διακοπή ρεύματος

Galleon

Όλα τα παρακάτω UPS συνοδεύονται από software



2 χρόνια εγγύηση μηχανήματος

1 χρόνος εγγύηση μπαταρίας



 **Voltronic Power**



GALLEON TOWER 1K LCD



GALLEON TOWER 2/3K LCD



GALLEON TOWER 10K LCD

	GALLEON 1K	GALLEON 2K	GALLEON 3K	GALLEON 10K	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ON LINE DSP True double conversion				
ΙΣΧΥΣ	1000A/800W	2000A/1600W	3000A/2400W	10000A/8000W	
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΚΑΘΑΡΟ ΗΜΙΤΟΝΟ				
ΑΠΟΔΟΣΗ	0.8				
ΕΙΣΟΔΟΣ	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ			230VAC	
ΕΥΡΟΣ	180-280				
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	50/60Hz				
ΕΞΟΔΟΣ	230 ± 3% (± 1% 3K & πάνω)				
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	ZERO				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	12V/7Ah			12V/9Ah	
ΤΥΠΟΣ	3			6	20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ					
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	STATUS				
LCD & LED	ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ/ΦΟΡΤΙΟ				
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ/ΣΦΑΛΜΑΤΑ				
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ/ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ UPS (2U)	397x145x220	421x190x318	592x250x576		
ΒΑΡΟΣ (Kg)	14	26	28	81	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ				
ΘΟΡΥΒΟΣ	20-90% RH, 0-40°C				
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛ.	>45dB στο 1 μέτρο				
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ	POWER MANAGEMENT FROM SNMP				
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	Windows 2000/ 3000/ XP/ Vista/ 2008, Windows 7, Linux, Unix & MAC				
	CE				
ΤΥΠΟΣ	RS 232, θύρα USB, 4 IEC, RJ-45	RS 232, θύρα USB, 8 IEC, RJ-45	RS 232, θύρα USB, 4 IEC+TB, RJ-45	RS 232, θύρα USB, 2 IEC+TB, RJ-45	
	ΚΩΔΙΚΟΣ				
LA-ON-1K-LCD				04.015.0195	
LA-ON-2K-LCD				04.015.0196	
LA-ON-3K-LCD				04.015.0197	
LA-ON-10-LCD				04.015.0198	